

CHICAGO PNEUMATIC OLIE GESMEERDE SCHROEFCOMPRESSOR
TYPE: CPVSD 10/6-13 270 D 400/50 CE

Model :	CPVSD 10/6-13 270 D 400/50 CE
Type :	CPVSD
Artikel :	4152018555
Geïnstalleerd vermogen :	10 pk / 7,5 kW
Werkdruk (min/max):	5 bar / 12,5 bar
Debiet (FAD) :	270 - 1224 l/min @ 7 bar 342 - 1056 l/min @ 10 bar
Werkspanning :	400V/3f/50Hz
Starter :	VSD
Controller :	ES4000 advanced
Aandrijving :	direct gekoppeld
Koeling :	luchtgekoeld
Volume ventilator :	2.200 m ³ /h
Omgevingstemperatuur (min/max) :	1 °C / 46 °C
Geluidsniveau :	64 dB(A)
Geluidsniveau silenced versie (optioneel):	- optie niet beschikbaar
Efficiëntie motor :	IE2
Olie inhoud :	3,5 l
Olierestgehalte :	2 mg/m ³
Ketel :	270 liter
Droger :	ja
Dauwpunt na droger :	3 °C
Afmetingen :	1535x655x1550 mm
Gewicht :	373 kg
Aansluiting :	3/4"
Aanbevolen beveiliging ¹⁾	32A (zekering, type gG)
Aanbevolen kabelsectie ²⁾	4G 6mm ²

1) Automaat is mogelijk, steeds automaat met uitschakelcurve voor motoren selecteren. (type D) of een instelbare automaat voor motoren.

2) Informatief, kabelsectie met koperen kern / max. 30 ° C / max. 100 m , geplaatst op de muur of een open kabelgoot met 1 kabel / 1 laag . De opgegeven waarde is volgens de maximale thermische belasting en toegestane spanningsval over de kabel. Voer steeds een kabelberekening volgens de geldende wettelijke voorschriften.